



1. Installazione comoda e veloce, di facile utilizzo;
2. Regolazione della pressione affidabile e precisa;
3. Elevato grado di filtraggio di umidità, polvere e particelle solide;
4. Filtro disponibile con tre tipi di scarico: manuale, semiautomatico ed automatico.

Modello		GFC200-06 GFC200-08 GFC300-08 GFC300-10 GFC300-15 GFC400-10 GFC400-15 GFC600-20 GFC600-25								
Fluido	Aria									
Dimensione porta	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
Grado filtrazione	40 μ m o 5 μ m									
Pressione di esercizio	Scarico semi-automatico e automatico :0.15~0.9MPa(20~130psi)									
	Scarico manuale0.05~0.9MPa(7~130psi)									
Pressione massima di esercizio	1.0MPa(145psi)									
Pressione di prova	1.5MPa(215psi)									
Temperatura	-5~70°C									
Capacit coppa di scarico	10CC		40CC			80CC		230CC		
Capacit coppa dell'olio	25CC		75CC			160CC		380CC		
Lubrificante consigliato	ISO VG 32 or equivalente									
Peso	430g		980g			1950g		4320g		
Combinazione	Filtro-Regolatore	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
	Lubrificatore	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25