

SCHEMA TECNICA

S1TK/8 (5AC)
S1TK/18 (5AM)
S1TK/28 (5AL)

Foto:



Taglie: 10 (misura unica) 10 (one size only)

Descrizione Tecnica:

Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato a tessuto TNT ignifugo 180g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

5-finger glove entirely in aramidic fibre 480g/q lined in fireproof TNT fabric 180g/mq. All stitching in Kevlar thread 50/3.

Norme : CE



A B C D

EN 388

A Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	3
B Resistenza al taglio Resistance to cutting	3
C Resistenza allo strappo Tearing strenght	4
D Resistenza alla perforazione Perforation streagth	3
Destrezza Dexterity	



A B C D E F

EN 407

A Comportamento al fuoco Behaviour at flame	4
B Resistenza al calore per contatto Contact heat	2
C Resistenza al calore convettivo Convective heat	3
D Resistenza al calore radiante Radiant heat	X
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso Little spread of molten metal	3
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso Big spread of molten metal	X