

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

050

SCHEMA TECNICA**TECNOPROTECT****PROTETTIVO PER STAMPI SPRAY**

GENERALITA': protettivo per stampi e per superfici metalliche in genere, che devono essere preservate dalla corrosione. Indicato per superfici ed organi esterni di macchinari non verniciati, per utensili, cilindri, pistoni, guide, catene, funi metalliche, perni, giunti, alberi di trasmissione, cuscinetti ecc. Particolarmente indicato per il trattamento anticorrosivo di stampi per materie plastiche e gomma in quanto ha il vantaggio, rispetto ai comuni protettivi, di non richiedere lavaggi con solventi per asportarlo, poche stampate sono sufficienti ad eliminarlo completamente dalle superfici trattate. Risponde alle specifiche MIL-C-16173D, Grado2, QPL.

COMPOSIZIONE: protettivo antiruggine in miscela d'idrocarburi alifatici, pressurizzato con GPL.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	Contenitore aerosol
Volume prodotto aerosol	400 ml
Colore	giallo-bruno
Odore	caratteristico di solvente
Densità	0.68 kg/l a 20°C
Pressione a 20°C	3 bar
Solubilità	insolubile in acqua, solubile in solventi organici
Infiammabilità	<21°C (propellente)
Resistenza in camera a nebbia salina delle superfici trattate (Metodo ASTM B117)	720 ore
Resistenza in camera umida (metodo ASTM D1748)	1200 ore

MODALITA' D'USO: agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare uniformemente il prodotto da una distanza di 25-30 cm su superfici pulite ed asciutte. Dare due mani incrociate in modo da coprire totalmente la superficie da proteggere.

Spessore del film consigliato: 25 micron (2 passate leggere).

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:

- R12 Estremamente infiammabile
- R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
- R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE:

F+ Estremamente infiammabile

AVVERTENZE: recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare di spruzzare direttamente negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.