

**WD-40****SPECIALIST**

# LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI

Il Lubrificante ad alte prestazioni WD-40 Specialist® contiene Politetrafluoroetilene che fornisce un'eccellente lubrificazione e protezione, riducendo la frizione e l'usura di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la durata di utilizzo. Il Lubrificante ad Alte Prestazioni WD-40 Specialist si può applicare su tutti i metalli, il vetro, il vinile, la gomma e la plastica. La sua formula permette un utilizzo a temperature che vanno da -20°C a +100°C. La sua formula è certificata H2 da NSF.

## RACCOMANDATO PER:

Assi, idraulica, elettroattrezzi, ingranaggi, utensili di precisione, boccole, nastri trasportatori, guide, manovelle, funi metalliche, verricelli...

## INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Colore	Giallo torbido
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a +120°C
Densità relativa (liquido)	0.75 - 0.78
Idrosolubilità	Non miscelabile
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatriziale profondo di 0,38 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	453 kg
Registrazione NSF	Categoria H2, n°145377

**NSF**